

Единая система конструкторской документации

**ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
И ТАБЛИЦ**

**ГОСТ
2.316—68**

(СТ СЭВ 856—78,
СТ СЭВ 6306—88)

Unified system for design documentation.
Rules for placing of inscriptions, technical
data and tables on drawings

Дата введения 01.01.71

1. Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на чертежи изделий всех отраслей промышленности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 856—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Кроме изображения предмета с размерами и предельными отклонениями, чертеж может содержать:

а) текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) технических характеристик;

б) надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным элементам изделия;

в) таблицы с размерами и другими параметрами, техническими требованиями, контрольными комплексами, условными обозначениями и т. д.

3. Выполнение основной надписи чертежа должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104—68 и ГОСТ 2.109—73.

4. Текстовую часть, надписи и таблицы включают в чертеж в тех случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно выразить графически или условными обозначениями.

5. Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. В надписях на чертежах не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых, а также установленных в стандартах и указанных в приложении к настоящему стандарту.

6. Текст на поле чертежа, таблицы, надписи с обозначением изображений, а также надписи, связанные непосредственно с изо-


бражением, как правило, располагают параллельно основной надписи чертежа.

7. Около изображений на полках линий-выносок наносят только краткие надписи, относящиеся непосредственно к изображению предмета, например, указания о количестве конструктивных элементов (отверстий, канавок и т. п.), если они не внесены в таблицу, а также указания лицевой стороны, направления проката, волокон и т. п.

8. Линию-выноску, пересекающую контур изображения и не отводимую от какой-либо линии, заканчивают точкой (черт. 1а).

Линию-выноску, отводимую от линий видимого и невидимого контура, а также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой (черт. 1б, в).

На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно быть ни стрелки, ни точки (черт. 1г).




Черт. 1


(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Линии-выноски должны не пересекаться между собой, быть непараллельными линиям штриховки (если линия-выноска проходит по заштрихованному полю) и не пересекать, по возможности, размерные линии и элементы изображения, к которым не относится помещенная на полке надпись.

Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом (черт. 2), а также проводить от одной полки две и более линии-выноски (черт. 3).



Черт. 2



Черт. 3

10. Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут содержать не более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и под ней.

11. Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, располагают над основной надписью.

Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т. п.

На листах формата более 11 допускается размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм.

На чертеже оставляют место для продолжения таблицы изменений.

12. На чертеже изделия, для которого стандартом установлена таблица параметров (например, зубчатого колеса, червяка и т. п.), ее помещают по правилам, установленным соответствующим стандартом. Все другие таблицы размещают на свободном месте поля чертежа справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105—79.

13. Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе однородные и близкие по своему характеру требования, по возможности в следующей последовательности:

а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, магнитные, диэлектрические, твердость, влажность, гигроскопичность и т. д.), указание материалов-заменителей;

б) размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, массы и т. п.;

в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии;

г) зазоры, расположение отдельных элементов конструкции;

д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия;

е) другие требования к качеству изделий, например: бесшумность, виброустойчивость, самоторможение и т. д.;

ж) условия и методы испытаний;

- з) указания о маркировании и клеймении;
- и) правила транспортирования и хранения;
- к) особые условия эксплуатации;

13) ссылки на другие документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже.

14. Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований начинается с новой строки.

15. Заголовок «Технические требования» не пишут.

16. В случае, если необходимо указать техническую характеристику изделия, ее размещают отдельно от технических требований, с самостоятельной нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заголовком «Техническая характеристика». При этом над техническими требованиями помещают заголовок «Технические требования». Оба заголовка не подчеркивают.

17. При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть помещают только на первом листе независимо от того, на каких листах находятся изображения, к которым относятся указания, приведенные в текстовой части.

Надписи, относящиеся к отдельным элементам предмета и наносимые на полках линий-выносок, помещают на тех листах чертежа, на которых они являются наиболее необходимыми для удобства чтения чертежа.

18. Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за исключением букв П, О, Х, Ъ, Ы, Ь.

Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как правило, без пропусков, независимо от количества листов чертежа. Предпочтительно обозначать сначала изображения.

В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например: «А»; «А₁»; «А₂»; «Б—Б»; «Б₁—Б₁»; «Б₂—Б₂».


19. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, приблизительно в два раза.

20. Масштаб изображения на чертеже, отличающийся от указанного в основной надписи, указывают непосредственно после надписи, относящейся к изображению, например:

А—А(1:1); Б(5:1); А(2:1).

Если на чертеже отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой насыщенности чертежа или выполнения его на двух и более листах, то у обозначения дополнитель-

ных изображений указывают номера листов или обозначений зон, на которых эти изображения помещены (черт. 4).



Черт. 4

В этих случаях над дополнительными изображениями у их обозначений указывают номера листов или обозначения зон, на которых дополнительные изображения отмечены (черт. 5).



Черт. 5

21. Таблицы, помещенные на чертеже, нумеруют в пределах чертежа при наличии ссылок на них в технических требованиях. При этом над таблицей справа ставят слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №).

Если на чертеже только одна таблица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСКАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ОСНОВНЫХ НАДПИСЯХ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ И ТАБЛИЦАХ
НА ЧЕРТЕЖАХ И СПЕЦИФИКАЦИЯХ**

Полное наименование	Сокращение	Полное наименование	Сокращение
Без чертежа	БЧ	Обработка, обрабаты- вать	обработ.
Ведущий	Вед.*	Отверстие	отв.
Верхнее отклонение	верхн. откл.	Отверстие центровое	отв. центр.
Взамен	взам.	Относительно	относит.
Внутренний	внутр.	Отдел	отд.*
Главный	Гл.*	Отклонение	откл.
Глубина	глуб.	Первичная применяе- мость	перв. при- мен.*
Деталь	дет.	Плоскость	плоск.
Длина	дл.	Поверхность	поверхн.
Документ	докум.	Подлинник	подл.
Дубликат	дубл.	Подпись	подп.*
Заготовка	загот.	Позиция	поз.
Зенковка, зенковать	зенк.	Покупка, докупной	покуп.
Извещение	изв.	По порядку	п/п
Изменение	изм.	Правый	прав.
Инвентарный	инв.	Пределные отклоне- ние	пред. откл.
Инженер	Инж.*	Приложение	прилож.
Инструмент	инстр.	Примечание	примеч.
Исполнение	исполн.	Проверил	Пров.
Класс (точности, чис- тоты)	кл.	Пункт	п.
Количество	кол.	Пункты	пп.
Конический	конич.	Разработал	Разработ.*
Конструктор	Констр.*	Рассчитал	Рассч.*
Конструкторский от- дел	КО*	Регистрация, регистра- ционный	регистр.
Конструкторское бюро	КБ*	Руководитель	Рук.*
Конусность	конусн.	Сборочный чертеж	сб. черт.
Конусообразность	конусообр.	Свыше	св.
Лаборатория	лаб.*	Сечение	сеч.
Левый	лев.	Специальный	спец.
Литера	лит.	Спецификация	специф.
Металлический	металл.	Справочный	справ.
Металлург	Мет.*	Стандарт, стандарт- ный	станд.
Механик	Мех.*	Старший	Ст.*
Наибольший	наиб.	Страница	стр.
Наименьший	наим.	Таблица	табл.
Наружный	нар.	Твердость	тв.
Начальник	Нач.*	Теоретический	теор.
Нормоконтроль	Н. контр.		
Нижнее отклонение	нижн. откл.		
Номинальный	номин.		
Обеспечить	обеспеч.		

Полное наименование	Сокращение	Полное наименование	Сокращение
Технические требования	ТТ	Условное давление	усл. давл.
Технические условия	ТУ	Условный проход	усл. прох.
Техническое задание	ТЗ	Химический	хим.
Технолог	Техн.*	Цементация, цемент-	цемент.
Технологический контроль	Т.контр.*	ровать	
Ток высокой частоты	ТВЧ	Центр масс	Ц. М.
Толщина	толщ.	Цилиндрический	цилиндр.
Точность, точный	точн.	Чертеж	черт.
Утвердил	Утв.	Шероховатость	шерох.
		Экземпляр	экз.

Примечания:

1. Сокращения, отмеченные знаком «*», применяют только в основной надписи.

2. Сокращение «табл.» применяют в тексте только в тех случаях, когда таблицы имеют номера.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Разработчики:

В. Р. Вереченко, Ю. И. Степанов, Я. Г. Старожилец, В. В. Дорцов, Г. И. Ярхо

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 05.06.68 № 832

3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 856—78 и соответствует СТ СЭВ 6306—88 в части терминов и определений

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5292—60 в части разд. VI и приложения, ГОСТ 3453—59 в части разд. VI

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.104—68	3
ГОСТ 2.105—79	12
ГОСТ 2.109—73	3

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1989 (ИУС 11—80, 7—89)